



# دستگاه تراش CNC مدل CP3MV1



990TDb-1000TDb	-	مدل کنترل	700	mm	ماکزیمم چرخش قطعه
-	8-12	تعداد ابزار تارت	200	mm	قطر استاندارد تراشکاری
3 Axis SZGH	-	کنترل	220	mm	ماکزیمم قطر تراشکاری
-	8	تعداد ابزار محور زنده	400	mm	حرکت طولی محور Z
20*20	mm	استاندارد ابزار	6"/ 8"	هیدرولیک	سه نظام
-	ER25	ابزار محور زنده	A5 / A6	هیدرولیک	کولت فشنگی
-	Ø10	ماکزیمم قطر فرز	220	mm	کورس محور X
-	Ø10	ماکزیمم قطر مته	400	mm	کورس محور Z
60	mm	قطر شفت مرغک	X / Z:15-30	m/min	حرکت سریع محورها
۸۰ هیدرولیک	mm	کورس مرغک	100-3000	rpm	سرعت اسپیندل
X / Z: 0.005	mm	دقت	1 / 1.5 / 2	kw	سرو موتور
X / Z: 0.01	mm	تکرار پذیری	A2-5 / A2-6	-	استاندارد اسپیندل
2500	kg	وزن	5.5 / 7.5 / 11	kw	قدرت موتور اصلی
2400	mm	طول	750	w	قدرت موتور محور C
1400	mm	عرض	42-52	mm	قطر داخل اسپیندل
2000	mm	ارتفاع	سرو هیدرو هوشمند	-	تارت

# CNC Lathe Machine Model CP3MV1



Turret	hydraulic Servo	-	Max swing over bed	700	mm
Tool Turret	8-12	-	Standard turning diameter	200	mm
Able tool live	8	-	Max turning diameter	220	mm
Tool size (cross sectional)	20*20	mm	Max turning length	400	mm
The type of live tool	ER25	-	3 jaw chuck	hydraulic	6" / 8"
Maximum milling diameter	Ø10	-	Bullet Collet	A5 / A6	-
Maximum drill diameter	Ø10	-	Course X Axis	220	mm
Quill diameter	60	mm	Course Z Axis	400	mm
Quill stroke	80 hydraulic	mm	Rapid feedrate	X / Z: 15-30	m/min
Accuracy	X / Z: 0.005	mm	Spindle speed range	100-3000	rpm
Repeatability (PS medium)	X / Z: 0.01	mm	Servo motor	1 / 1.5 / 2	kw
Weight	2500	kg	Spindle nose	A2-5 / A2-6	-
Length	2400	mm	Power (S1/S3)	5.5 / 7.5 / 11	kw
Width	1400	mm	Power C axis	750	w
Height	2000	mm	Spindle bore	42-52	mm
Controller	3 Axis SZGH	-	Control Model	990TDb-1000TDb	-